



15 lat
gwarancji

PROTOR

GWARANCJA DŁUGOTERMINOWA
DLA POWŁOK LAKIERNICZYCH NA DRZWI
ZEWNĘTRZNE



W naszych żyłach płynie farba.

Już na początku lat 80-tych firma ADLER rozpoczęła badania i opracowywanie wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych. Dzięki dużemu zaangażowaniu, badaniom prowadzonym przez dziesięciolecia i intensywnej współpracy w badaniach rozwojowych z renomowanymi producentami drzwi udało się opracować innowacyjny lakier do drzwi zewnętrznych. W ofercie firmy ADLER znalazł się Aquawood Protor, system lakierniczy HighTech o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, wytyczający nowe standardy w zakresie lakierowania drzwi zewnętrznych.

BUDOWA POWŁOKI

BUDOWA POWŁOKI LAZURUJĄCEJ NA DREWNIENIE IGLASTYM*

1 × Aquawood TIG HighRes
 1 × Aquawood Protor-Base L NG
 1 × Aquawood Protor-Finish L NG Basis W40 zabarwiony

BUDOWA POWŁOKI LAZURUJĄCEJ NA DREWNIENIE LIŚCIASTYM*

1 × Aquawood TIG HighRes
 2 × Aquawood Protor-Base L NG
 1 × Aquawood Protor-Finish L NG Basis W40 zabarwiony

BUDOWA POWŁOKI KRYJĄCEJ NA DREWNIENIE IGLASTYM I LIŚCIASTYM*

1 × Aquawood TIG HighRes Weiß (biały)
 1 × Aquawood Protor-Base D NG
 1 × Aquawood Protor-Finish D NG zabarwiony

BUDOWA POWŁOKI NA MDF*

2 × ADLER 2K-Epoxi-Grund
 (alternatywnie: 2 × ADLER 2K-Fenstergrundlack)
 1 × Aquawood Protor-Base D NG
 1 × Aquawood Protor-Finish D NG zabarwiony

BUDOWA POWŁOKI NA PŁYTACH Z ŻYWIC FENOLOWYCH*

2 × ADLER 2K-Epoxi-Grund
 (alternatywnie: 2 × ADLER 2K-Fenstergrundlack)
 1 × Aquawood Protor-Finish D NG zabarwiony

* Kolory – patrz Wytyczne – okna-drzwi zewnętrzne-bramy garażowe – lakierowanie drzwi zewnętrznych i bram garażowych z użyciem Aquawood Protor

OKRES GWARANCJI (CZAS TRWANIA GWARANCJI)

Pokrycia lazurujące

12 lat

Pokrycia kryjące

15 lat

PROTOR

ZAPEWNIENIA GWARANCYJNE

Przy właściwym i fachowym przerabianiu produktów i przepisowym obchodzeniu się z drzwiami zewnętrznymi, i budowie powłoki jak wyżej podano, gwarantujemy, że:

- Nie dojdzie do zszarzenia drewna
- Nie wystąpią odpryski większe niż podano w EN ISO 4628-5 parametr 2
- Nie dojdzie do szkód wywołanych zgnilizną
- Nie będzie konieczne nakładanie warstwy renowacyjnej lakieru

ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi zszarzenie drewna, dojdzie do zmiany struktury powłoki, do jej łuszczenia się lub powłoka nie będzie spełniała przypisanej jej funkcji, to firma ADLER pokryje koszty odnowienia uszkodzonego elementu przez naniesienie odpowiedniej powłoki (odnawiającej) pędzlem lub metodą natrysku. Wybór metody, sposób wykonania naprawy i zastosowanych w tym celu materiałów należy wyłącznie do firmy ADLER. Wymagania i roszczenia wykraczające ponad tutaj podane są wykluczone. Wykonanie świadczenia gwarancyjnego przez firmę ADLER nie prowadzi do przedłużenia okresu gwarancji. Świadczenia gwarancyjne będą wykonywane tylko w następujących krajach: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Polska, Czechy i Słowacja.

USTAWOWE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Ustawowe zobowiązania gwarancyjne są niezależne od zapewnień gwarancyjnych. Świadczenia gwarancyjne nie mają żadnego wpływu na czas trwania gwarancji.

ADLER-WERK LACKFABRIK

Johann Berghofer GmbH & Co KG · 6130 Schwaz
 Bergwerkstraße 22 · Tel +43 5242 6922-0
 fax +43 5242 6922-999 · www.adler-lacke.com

WARUNKI GWARANCYJNE

Warunkiem zapewnienia gwarancji jest dokument gwarancyjny podpisany przez firmę ADLER i producenta drzwi. By doszło do udzielenia gwarancji muszą być spełnione w sposób udokumentowany następujące dodatkowe warunki:

- Producent musi zadbać o to, by konstrukcja drzwi zewnętrznych i wybór materiałów minimalizowały pęcznienie i kurczenie się. Należy stosować zasady zgodne z aktualnym stanem techniki.
- Wszystkie krawędzie muszą wykazywać promień zaokrąglenia równy przynajmniej 2 mm.
- Powierzchnie profili poziomych muszą być nachylone przynajmniej pod kątem 15°.
- Dolna część (30 cm) musi być zabezpieczona przed działaniem ewentualnych spryskiwań wodą.
- Elementy dodatkowe, jak płyciny lub listwy, muszą być lakierowane ze wszystkich stron.
- Wyfrezowania w silniej wsiąkliwych podłożach, na przykład MDF lub półproduktach fornirowanych i krawędziach należy chronić przed wnikaniem wody przez dodatkowe polakierowanie (np. 2-komponentowym podkładem 2K-Epoxi-Grund lub środkiem do uszczelniania powierzchni czołowych).
- Uszczelki muszą być nakładane zgodnie z zaleceniami producenta i muszą być dopuszczone przez firmę ADLER pod względem zgodności z powłoką lakierniczą (patrz Wytyczne do lakierowania okien-drzwi zewnętrznych-bram garażowych).
- Cięcia wykonywane pod kątem muszą być uszczelnione (środek do uszczelniania powierzchni czołowych).
- Wolno stosować wyłącznie kleje z certyfikatem Watt 91 i Creep Test, spełniające wymagania dla grupy D3 lub D4 zgodnie z UNI EN 204/205.
- Głębokość wbudowania musi wynosić przynajmniej 10 cm w stosunku do fasady.
- Produkty firmy ADLER należy przerabiać zgodnie z zaleceniami podanymi w Kartach Technicznych i Wytycznych (szczególnie Wytycznych do pokryć do okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w lakierowaniu drzwi zewnętrznych i bram garażowych produktami Aquawood Protor, Karcie Technicznej Aquawood Protor-Base NG i Protor-Finish NG) i odnośnymi normami technicznymi (szczególnie ÖNORM B3803 i C2350).

PODŁOŻA

GWARANCJA NA POWŁOKI LAZURUJĄCE I KRYJĄCE OBOWIĄZUJE TYLKO DLA NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW PODŁOŻA

- Drewno lite (iglaste i liściaste – patrz Wytyczne lakierowania okien)
- Fornirowane półprodukty do drzwi zewnętrznych (gatunki drewna – patrz drewno lite).
- W przypadku drzwi zewnętrznych należy przewidzieć przynajmniej klasę jakości J 10 wg EN 942.

TYLKO DO POKRYĆ KRYJĄCYCH NADAJĄ SIĘ

- MDF jako podłoże (jakość zalecana przez producenta do zastosowań w warunkach działania czynników atmosferycznych)
- Płyty z żywic fenolowych oszlifowane papierem nr 150 przed lakierowaniem
- Gwarancja na inne podłoża tylko po wcześniejszym przebadaniu i z pisemną zgodą firmy ADLER

NA CO KLIENT WINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ

- Klient końcowy musi przynajmniej raz w roku sprawdzać powierzchnię pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych (np. po gradobiciu) i kontrolować stan rowków na uszczelki, a zauważone uszkodzenia bezzwłocznie usuwać lub zlecać ich usuwanie. Należy przy tym przestrzegać zasad konserwacji elementów budowlanych w rozumieniu normy ÖNORM B5303.
- Naprawa mniejszych uszkodzeń materiałem oryginalnym w wykonaniu 1-komponentowym zapobiega powstaniu większych uszkodzeń.
- Ewentualne naprawy uszczelek mogą być wykonywane tylko przez producenta drzwi lub przez zakłady malarskie.
- Od piątego roku należy raz w roku stosować środek do pielęgnacji drzwi zewnętrznych firmy ADLER, z wyjątkiem przypadków montażu drzwi zapewniającego dobrą ochronę.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Z GWARANCJI WYŁĄCZONE SĄ

- Uszkodzenia spowodowane wyższą siłą, działaniem mechanicznym (np. niefachowe używanie, gradobicie itp.) lub które można przypisać temu, że tego rodzaju uszkodzenia nie były usunięte bezzwłocznie, właściwie i fachowo.
- Zaburzenia powierzchni spowodowane wpływem żywicy
- Uszkodzenia spowodowane wnikaniem wody z powodu nieuszczelnionych rowków na uszczelki.
- W okresie gwarancyjnym zaakceptowane muszą być zmiany stopnia połyskowości i koloru zgodne ze stanem techniki.
- Pęknięcia, co do których można udowodnić, że spowodowane były przez podłoże.
- Drzwi zewnętrzne montowane na wysokości ponad 1600 m n.p.m. i znajdujące się blisko morza w odległości mniejszej od 50 m od plaży (ewentualne działanie piasku).
- Uszkodzenia spowodowane wysoką wilgotnością na budowie lub nieoczekiwanie wysokim, niezwykłym poziomem wilgotności, działaniem warunków mokrych i podobnych.
- Uszkodzenia, o których nie powiadomiono firmy ADLER w ciągu 14 dni od ich powstania.



W naszych żyłach płynie farba.



W naszych żyłach płynie farba.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308