



**MULTI
TALENT**

ADLER

W naszych żyłach płynie farba.

2K-PU-MULTILACK

Uniwersalny lakier o wyjątkowej przyczepności

Szczególne właściwości



Wielofunkcyjne zastosowanie i doskonałe właściwości adhezyjne

np. ceramika, tworzywa sztuczne, drewno, aluminium, metal, okna, drzwi, bramy, maszyny, urządzenia gospodarstwa domowego, podłóża powlekane proszkowo



Doskonałe działanie izolujące i wysoka elastyczność



Znakomita ochrona przed warunkami pogodowymi i najwyższa stabilność koloru



Rewelacyjna odporność na zadrapania i bardzo dobra odporność na działanie wody i substancji chemicznych



Wydajność: 150 – 200 g/m²



Metoda nanoszenia: Nanieść pędzlem, wałkiem lub natryskiem

Nowa powłoka: 2 x ADLER 2K-PU-Multilack

Powłoka pielęgnacyjna: 1 – 2 x ADLER 2K-PU-Multilack



Jakość z
AUSTRII
od 1934 roku

2K-PU-MULTILACK

**2in1 lakier podkładowy i nawierzchniowy
do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz**

Błyszczący i matowy lakier pigmentowany do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz o doskonałych właściwościach adhezyjnych, znakomitej odporności na działanie warunków atmosferycznych i bardzo dobrej odporności na działanie wody i substancji chemicznych. Uniwersalne zastosowanie na różnych podłożach. Doskonale izoluje drewno bogate w składniki drewna.

Szczególne właściwości

- Doskonale nadaje się do renowacji frontów kuchennych
- Idealny do renowacji na najróżniejszych podłożach jak metal, drewno, tworzywa sztuczne, ceramika
- Zestaw z utwardzaczem
- W zastosowaniach wewnątrz nie ma potrzeby stosowania podkładu
- Dostępny w różnych kolorach



ADLER

PUR|MIX
Pigmentkonzentrat



WIELKOŚCI POJEMNIKÓW

1 kg, 4 kg (łącznie z PUR-Hardener)

STOPIEŃ POŁYSKU

Matowy i błyszczący

ZASTOSOWANIE

na różnych podłożach



Płytki | Ceramika



Maszyny rolnicze



Metal na zewnątrz



Bramy



Tworzywa sztuczne



Drzwi



Okna

Krok po kroku: malowanie fliz pędzlem



Krok 1: Malowanie fliz pędzlem, pierwsza warstwa

Dokładnie oczyść flizy. Trudno dostępne miejsca pomaluj pędzlem odpornym na rozpuszczalniki. Następnie całą powierzchnię fliz pomaluj wałkiem lakierniczym.



Krok 2: Szlifowanie międzyoperacyjne, druga warstwa

Po fazie suszenia wynoszącej ok. 6 godzin lekko przeszlifuj flizy łazienkowe gąbką szlifierską (granulacja 220 – 240). Teraz czas na drugą warstwę.



Krok 3: Utwardzanie farby na flizach

Po ponownym suszeniu wynoszącym od 8 do 12 godzin można cieszyć się widokiem promiennie białych płytek. Jednak wystarczające utwardzenie i uszczelnienie płytek uzyskuje się dopiero po około 3 dniach.



W naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 379504

09-2024 | 896500070201