

Kit do drewna Grillith Holzkitt - doskonała pierwsza pomoc dla drewna

Małe pęknięcia, wypadnięte sęki, wadliwe połączenie oklein - to nie rzadkość w pracy z drewnem. By wynik pracy był doskonały, to wszystkie te małe wady należy naprawić jeszcze przed bejcowaniem i lakierowaniem na surowym drewnie. W tym celu wystarczy po prostu wcisnąć kit do drewna firmy ADLER w uszkodzone miejsce za pomocą szpachelki. Większe wady należy kitować stopniowo nakładając kilka warstw, ponieważ materiał wypełniający zmniejsza swoją objętość, co fachowcy nazywają zapadaniem się kitu.

Tak zakitowuje się wady na surowym drewnie

Małe pęknięcia, wypadnięte sęki, wadliwe połączenie oklein - to nie rzadkość w pracy z drewnem. By wynik pracy był doskonały, to wszystkie te małe wady należy naprawić jeszcze przed bejcowaniem i lakierowaniem na surowym drewnie. W tym celu wystarczy po prostu wcisnąć kit do drewna firmy ADLER w uszkodzone miejsce za pomocą szpachelki. Większe wady należy kitować stopniowo nakładając kilka warstw, ponieważ materiał wypełniający zmniejsza swoją objętość, co fachowcy nazywają zapadaniem się kitu.

Właściwy odcień barwy

Jeśli naprawione miejsce ma być zabejcowane, to odcień kitu powinien odpowiadać mniej więcej odcieniowi końcowemu. W przypadku sękatego świerku zaleca się użycie kitu o ciemniejszym odcieniu barwy sęku.

Prawidłowe schnięcie

Małe pęknięcia i ubytki można szlifować i dalej przerabiać po trzech do pięciu godzinach. Większe i głębsze naprawy muszą schnąć przez noc (zmiana odcienia barwy w przypadku kitu). Potem można je pokryć lakierem wodnym lub rozpuszczalnikowym.

📅 03.11.2010

Zastosowane produkty



Grilith Holzkitt

Właściwe rozcieńczanie

Kit do drewna powinien mieć konsystencję kremu. Proszę nie pozostawiać puszek otwartej przez zbyt długi okres czasu, ponieważ rozpuszczalnik będzie odparowywał, co doprowadza do wysychania kitu. Proszę stosować zawsze oryginalny rozcieńczalnik. Rozcieńczalniki do lakierów nitrocelulozowych, poliuretanowych lub alkoholowe wydłużają silnie czas schnięcia i wpływają znacząco na jakość kitu.

Prawidłowe przechowywanie

Przy przechowywaniu pamiętać o dobrym zamknięciu wieczka.

Porada: Puskę można też przechowywać po postawieniu do góry nogami, co zapobiega wyschnięciu.

Co jeszcze trzeba wiedzieć

Kit ADLER Grilith Holzkitt zawiera pigmenty nadające mu właściwą barwę. Dlatego możliwe jest też pokrywanie powierzchni lakierami barwnymi. W przypadku kitów zawierających barwniki dochodzi do ich rozpuszczania i wykwitania.

Proszę wybrać pasujący kit z **jedenastu różnych odcieni** z kitu ADLER Grilith i małe usterki staną się niewidoczne!

Nagłówek



